

Linux + IA 2025/05/15

Requerimientos

1. Instalación de terminator y pipx

1. `sudo apt update && sudo apt install terminator pipx`

OLLAMA

1. Variables de entorno con `export`

- Temporal

- `ss -at`
`export OLLAMA_HOST="0.0.0.0:11434"`

- Verificación:

```
echo $OLLAMA_HOST
```

- Permanente

- `sudo systemctl edit --full ollama.service`

- Adicionar al final de [Service]

- `Environment="OLLAMA_HOST=0.0.0.0:11434"`

- Aplicar cambios

- `sudo systemctl daemon-reload`
`sudo systemctl restart ollama`
`sudo systemctl status ollama`
`ss -at`

QCMD

- Instalación QCMD

- `pipx install ibrahimiq-qcmd`
`pipx ensurepath`
`source .bashrc`

- Ejecutarlo.

- Por defecto toma a qwen2.5-coder:0.5b
- `qcmd -s`
- Ejecutar
 - `echo "OpenIT Empresa soluciones Open Source" > oit.txt`
`qcmd -e "contar cuantas veces se repite OpenIT en el archivo 'oit.txt'"`

From:

<https://dw.openit.dev/> - **DokuWikiOpenIT**

Permanent link:

<https://dw.openit.dev/lia20260515?rev=1778893358>

Last update: **2026/05/16 01:02**

