

Linux + IA 2025/05/22

Maquina virtual

- Método 2 interfaces independencia total
 - NAT (DHCP): eth0: 10.0.2.15/24
 - SOLO ANFITRION (DHCP): eth1: 192.168.56.103/24
 - Con este IP nos conectaremos de la maquina anfitrión.
 - Verificar

```
ip a
```

Habilitando SSH

- Habilitando SSH MV MiniOS.
 - Estado del servicio
 - **sudo** systemctl status ssh.service
 - Iniciar servicio
 - **sudo** systemctl start ssh.service
 - Habilitar el servicio desde el arranque
 - **sudo** systemctl **enable** ssh.service

Conexión SSH

- Comando mínimo de conexión
 - **ssh** usuario@servidor
ssh -p 2222 usuario@servidor
- Copiando archivos con `scp`
 - **scp** script.sh usuario@servidor:/tmp/
scp usuario@servidor:/var/log/app.log .

WAVE y ssh

- Configurar conexions.
 - Abrir terminal

- Editar connections.json

- [connections.json](#)

```
{
  "juan@192.168.56.102": {
    "conn:wshenabled": true
  }
}
```

- Verificar cuantas conexiones se tienen:

- **who**

Ollama servidor

- Verificar

- **sudo** systemctl edit --full ollama.service

- Si esta adicionar al final de [Service]

- Environment="OLLAMA_HOST=0.0.0.0:11434"

- Tambien aplicar cambios

- **sudo** systemctl daemon-reload
sudo systemctl restart ollama
sudo systemctl status ollama
ss -at

- Verificar:

```
ss -at | grep :11434
```

OllamaMan

- Instalar OllamaMan: <https://ollaman.com/download>

- **sudo** apt install ./OllaMan_2.9.1_amd64.deb

- Post Instalación:

- Configurar con el IP solo anfitrión

- Settings: Servers

- Editar Conexión Local

- Server URL: <http://192.168.56.103:11434>

- Ejecutar Test.

From:
<https://dw.openit.dev/> - **DokuWikiOpenIT**

Permanent link:
<https://dw.openit.dev/lia20260522>

Last update: **2026/05/23 01:33**

