

Linux + IA 2025/05/22

Maquina virtual

- Método 2 interfaces independencia total
 - NAT (DHCP): eth0: 10.0.2.15/24
 - SOLO ANFITRION (DHCP): eth1: 192.168.56.103/24
 - Con este IP nos conectaremos de la maquina anfitrion.
 - Verificar

```
ip a
```

Habilitando SSH

- Habilitando SSH MV MiniOS.
 - Estado del servicio
 - **sudo** systemctl status ssh.service
 - Iniciar servicio
 - **sudo** systemctl start ssh.service
 - Habilitar el servicio desde el arranque
 - **sudo** systemctl **enable** ssh.service

Conexión SSH

- Comando mínimo de conexión
 - **ssh** usuario@servidor
ssh -p 2222 usuario@servidor
- Copiando archivos con `scp`
 - **scp** script.sh usuario@servidor:/tmp/
scp usuario@servidor:/var/log/app.log .

WAVE y ssh

- Configurar conexions.
 - Abrir terminal

- Editar connections.json

- [connections.json](#)

```
{  
  "juan@192.168.56.102": {  
    "conn:wshenabled": true  
  }  
}
```

- Verificar cuantas conexiones se tienen:

- **who**

From:

<https://dw.openit.dev/> - **DokuWikiOpenIT**

Permanent link:

<https://dw.openit.dev/lia20260522?rev=1779498668>

Last update: **2026/05/23 01:11**

