

Clase 3 - 2026/05/10

- Herramientas

- HTOP

- Instalación:

```
sudo apt update && sudo apt install htop
```

- PS

- Comando recomendado:

```
ps -ef |grep firefox
```

- Servicios

- Systemd

- SSH

- Instalar:

```
sudo apt install openssh-server
```

- Estado:

```
systemctl status ssh
```

- Iniciar:

```
systemctl start ssh
```

- Volver a consultar estado del servicio.

- Manejador de logs.

- Lista errores:

```
journalctl -p err > error.txt
```

- El archivo pasar a IA para analizar.

- Inicio del sistema:

- Verificar errores:

```
journalctl -b > inicio.txt
```

Lab Procesos

1. Identificar la aplicación para matar.

1. APP: gnome-text-editor
2. Buscamos el PID

1.

```
ps -ef |grep gnome-text-editor
```

3. Matamos el proceso normal, solo -9 cuando se complique el primero.

```
1. ps -ef |grep gnome-text-editor
jared      8956      2374  4 21:21 ?          00:00:05
/usr/bin/gnome-text-editor
jared      9029      3158  0 21:23 pts/0    00:00:00 grep --
color=auto gnome-text-editor
jared@VirtualBox:~$ kill 8956
```

2. Para matar aplicaciones graficas con X11

1. Comando **xkill**, no funciona para wayland.

1. Con el mouse se buscaba la aplicación a matar.

From:

<https://dw.openit.dev/> - DokuWikiOpenIT

Permanent link:

<https://dw.openit.dev/lsf-20260810?rev=1786411926>

Last update: **2026/08/11 01:32**

