

WEBINAR Promox VE y Zabbix

- Basado en documentación oficial de [Zabbix](#):

Proxmox VE

- Generación del usuario y token

```
pveum user add zabbix@pve --comment "Monitoreo Zabbix"
pveum acl modify / --users zabbix@pve --roles PVEAuditor
pveum user token add zabbix@pve monitoring --privsep 0
```

Zabbix

- Creación de host de Proxmox Cluster
 - template oficial **“Proxmox VE by HTTP”**

Macro	Valor
`{\$PVE.URL.HOST}`	Dirección IP o Hostname del Nodo API
`{\$PVE.URL.PORT}`	`8006` (Puerto HTTPS por defecto)
`{\$PVE.TOKEN.ID}`	`zabbix-api@pve!monitoring`
`{\$PVE.TOKEN.SECRET}`	`[Token Secret provisto por PVE]`
`{\$PVE.NODE.NAME}`	Hostname exacto de Proxmox (Opcional)
`{\$HTTP.TLS.VERIFY}`	none (Opcional)

From:

<https://dw.openit.dev/> - **DokuWikiOpenIT**

Permanent link:

<https://dw.openit.dev/webinarproxmoxz4bbix?rev=1788551106>

Last update: **2026/09/04 19:45**

