

WEBINAR Proxmox VE y Zabbix

- Basado en documentación oficial de [Zabbix](#):

Proxmox VE

- Generación del usuario y token

```
pveum user add zabbix@pve --comment "Monitoreo Zabbix"
pveum acl modify / --users zabbix@pve --roles PVEAuditor
```

- Generación de token:

```
pveum user token add zabbix@pve monitoring --privsep 0
```

- Nota: El token solo se genera una vez y hay que almacenarlo para poder usarlo en zabbix después, si se pierde, se debe volver a configurar y crear un token nuevo.

Zabbix

- Creación de host de Proxmox Cluster
 - template oficial **"Proxmox VE by HTTP"**

Macro	Valor
`{\$PVE.URL.HOST}`	Dirección IP o Hostname del Nodo API
`{\$PVE.URL.PORT}`	`8006` (Puerto HTTPS por defecto)
`{\$PVE.TOKEN.ID}`	`zabbix-api@pve!monitoring`
`{\$PVE.TOKEN.SECRET}`	`[Token Secret provisto por PVE]`
`{\$PVE.NODE.NAME}`	Hostname exacto de Proxmox (Opcional)
`{\$HTTP.TLS.VERIFY}`	none (Opcional)

- Verificación dentro del servidor de Zabbix

```
grep "proxmox_ve.node.qemu.memory.usage"
/var/log/zabbix/zabbix_server.log | tail -5
```

From:

<https://dw.openit.dev/> - **DokuWikiOpenIT**

Permanent link:

<https://dw.openit.dev/webinarproxmoxzabbix?rev=1788561127>

Last update: **2026/09/04 22:32**

